



Heizzentrale

## OG2000C Heizanlage / Heizzentrale

Mobile Heizanlage mit einer Heizleistung von 2000 kW in stabilem Heizcontainer aus Stahl, gas- oder dieselbeheizt. Das leistungsstarke und kompakte Gerät lässt sich einfach aufstellen. Die Heizzentrale liefert Wassertemperaturen von bis zu 90 °C und einen Druck von bis zu 6 bar. Die effiziente Heizanlage verfügt über diverse Sicherheitsvorkehrungen, Frostschutz, Low-NOx-Brenner, intelligente Regeltechnik und hat niedrigste Werte bezüglich Emissionen, Energieverbrauch und Lärmschutznorm auf dem europäischen Markt.

### Technische Daten **OG2000C**



|                   |                        |                           |               |                           |                       |
|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| Heizleistung      | 2000 kW                | Öltankbehälter            | Optioneel     | Verbrauch - Gas - Vollast | 246 m <sup>3</sup> /h |
| Spannung          | 400 V                  | Volumen MAG               | 720 l         | Länge                     | 6058 mm               |
| Stromanschluss    | 63 A CEE               | Empfohlener Betriebsdruck | 1.6 - 3.0 bar | Breite                    | 2438 mm               |
| Temperaturbereich | 50 - 90 °C             | Sicherheitsventil         | 6 bar         | Höhe                      | 2591 mm               |
| Interne Pumpe     | 88.5 m <sup>3</sup> /h | Brennstoffarten           | Gas / Diesel  | Maße (LxBxH)              | 6058 x 2438 x 2735 mm |
| Regelung          | Digitaal               | Low NOx Klasse            | 3             | Gewicht                   | 9000 kg               |
| Wasseranschluss   | 4" Bauer               | Verbrauch - Öl - Vollast  | 182 kg/h      |                           |                       |