



## Kaltwassersätze

### CZ11S Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Nennkühlleistung gemäß Eurovent von 116 kW. Der Kaltwassersatz ist mit einem stufenlosen Monoschraubenkompressor ausgerüstet und hat einen Wurf von 25 % bis 100 % mit einem ESEER-Wert von 2,88. Die Kältemaschine ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

## Technische Daten CZ11S



|                            |           |                  |             |                        |           |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------|------------------------|-----------|
| Kälteleistung <sup>1</sup> | 116 kW    | Phasen           | 3 + PE      | Breite                 | 1700 mm   |
| Leistungsaufnahme          | 46.7 kW   | Interne Pumpe    | Ne/Non/Nein | Höhe                   | 2600 mm   |
| Nennstrom                  | 83 A      | Wasseranschluss  | 2" Bauer    | Gewicht                | 2700 kg   |
| Stromanschluss             | 125 A CEE | Höchstwert       | 10 bar      | Schallpegel (in 10 m)  | 57 dB(A)  |
| Spannung                   | 400 V     | Nenndruckverlust | 23 kPa      | Nenndurchfluss (L/sec) | 5.5 L/sec |
| Empfohlene Sicherungen     | 125 A     | Länge            | 3765 mm     |                        |           |

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)