



## Kaltwassersätze

### **CZ20i Kaltwassersatz**

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 200 kW. Der Inverter-angetriebene Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Maschine einfach versetzen.

#### Technische Daten **CZ20i**

Kälteleistung <sup>1</sup>	200 kW	Phasen	3 + PE	Breite	2450 mm
Leistungsaufnahme	70 kW	Interne Pumpe	Nee	Höhe	2680 mm
Nennstrom	117 A	Wasseranschluss	2" Bauer	Gewicht	3300 kg
Stromanschluss	M12	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	55 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	20.3 kPa		
Empfohlene Sicherungen	160 A	Länge	2780 mm		

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)