



Kaltwassersätze

CZ20i Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 200 kW. Der Inverter-angetriebene Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Maschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ20i



Kälteleistung ¹	200 kW	Phasen	3 + PE	Länge	2780 mm
Leistungsaufnahme	70 kW	Interne Pumpe	Nee/Non/Nein	Breite	2450 mm
Nennstrom	117 A	Nenndurchfluss (L/sec)	9.6 L/sec	Höhe	2680 mm
Stromanschluss	M12	Wasseranschluss	2" Bauer	Gewicht	3300 kg
Spannung	400 V	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	55 dB(A)
Empfohlene Sicherungen	160 A	Nenndruckverlust	20.3 kPa		

¹ Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)