



## Kühlzellen

### KC05 Kühlzelle

Mobile Kühlzelle mit einem Volumen von 30 m<sup>3</sup> und einer großen Kühlkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und lässt sich einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

### Technische Daten KC05



Anzahl Paletten (Euro)	10	Länge (außen)	6000 mm	Außentemperatur, Mindestwert	-20 °C
Inhalt	30 m <sup>3</sup>	Breite (außen)	2500 mm	Nennstrom	4.4 A
Innentemperatur, Mindestwert	-2 °C	Höhe (außen)	2500 mm	Max. Strom	6.7 A
Innentemperatur, Höchstwert	10 °C	Höhe der Tür	2100 mm	Länge (innen)	5840 mm
Stromanschluss	16 A CEE	Breite der Tür	1400 mm	Breite (innen)	2340 mm
Spannung	400 V	Höhe Türschwelle	180 mm	Höhe (innen)	2260 mm
Empfohlene Sicherungen	16 A	Gewicht	1650 kg	Bodenbelastung	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Phasen	3 + N + PE	Schallpegel (in 10 m)	49 dB(A)		