



Tiefkühlzellen

VC04 Tiefkühlzelle

Mobile Tiefkühlzelle mit einem Volumen von 20 m³ und einer großen Kühlkapazität (Temperaturbereich bis -30 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen – auch von innen. Die Tiefkühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Tiefkühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

Technische Daten VC04



Anzahl Paletten (Euro)	5	Nennstrom	4.8 A	Höhe (innen)	2260 mm
Inhalt	20 m ³	Empfohlene Sicherungen	16 A	Höhe der Tür	2100 mm
Innentemperatur, Mindestwert ¹	-30 °C	Phasen	3 + N + PE	Breite der Tür	900 mm
Innentemperatur, Höchstwert	-15 °C	Länge (außen)	4000 mm	Höhe Türschwelle	160 mm
Außentemperatur, Mindestwert	-20 °C	Breite (außen)	2500 mm	Bodenbelastung	420 Kg/m ²
Stromanschluss	16 A CEE	Höhe (außen)	2500 mm	Gewicht	1350 kg
Spannung	400 V	Länge (innen)	3840 mm	Schallpegel (in 10 m)	48 dB(A)
Max. Strom	6.9 A	Breite (innen)	2340 mm		

¹ Nach Genehmigung von Coolworld International