



Tiefkühlzellen

MV02 Tiefkühlzelle

Mobile Tiefkühlzelle mit einem Volumen von 100 m³ und einer großen Kühlkapazität (Temperaturbereich bis -35 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Doppeltür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen – auch von innen. Die Tiefkühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und verfügt serienmäßig über einen Datenlogger. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als draußen. Die Zelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

Technische Daten MV02



Anzahl Paletten (Euro)	28	Nennstrom	14.8 A	Höhe (innen)	2700 mm
Inhalt	100 m ³	Empfohlene Sicherungen	25 A	Höhe der Tür	2500 mm
Innentemperatur, Mindestwert ¹	-35 °C	Phasen	3 + N + PE	Breite der Tür	2000 mm
Innentemperatur, Höchstwert	2 °C	Länge (außen)	12000 mm	Höhe Türschwelle	200 mm
Außentemperatur, Mindestwert	-20 °C	Breite (außen)	3500 mm	Bodenbelastung	1200 Kg/m ²
Stromanschluss	32 A CEE	Höhe (außen)	3000 mm	Gewicht	6700 kg
Spannung	400 V	Länge (innen)	10500 mm	Schallpegel (in 10 m)	50 dB(A)
Max. Strom	21 A	Breite (innen)	3200 mm		

¹ Nach Genehmigung von Coolworld International