




Klimaanlagen

## LU05L Low-temp. Lüftungsgerät

Geräuscharmes wassergekühltes low-temp. Lüftungsgerät mit einer Kälteleistung von 50 kW bei einer Raumtemperatur von 0°C. Die Einheit ist mit Ventilationsreglung ausgestattet. Die Einheit wird mit Schnellkupplungen geliefert und ist schnell einsatzbereit. Die Justierung und Bewegung kann einfach mit einem Hubwagen oder Gabelstapler durchgeführt werden.

### Technische Daten LU05L



Kälteleistung <sup>1</sup>	50 kW	Externer (Luft)druck	130 Pa	Breite	1200 mm
Heizleistung	29.4-14.7 kW	Stromanschluss	16/63 A CEE	Höhe	1750 mm
Nennstrom	16 / 60 A	Empfohlene Sicherungen	16/63 A	Gewicht	1600 kg
Kapazitätsstufen	Freq. contr.	Phasen	3 + PE	Schallpegel (in 10 m)	60 dB(A)
(Max.) Luftstrom	52000 m <sup>3</sup> /h	Wasseranschluss	2" Bauer		
Spannung	400 V	Länge	4900 mm		

<sup>1</sup> Kühlung: Wasser-Glycol 30% -10°C/-6°C, Luft 0° 60% RV