



Kaltwassersätze

## CZ05LT Kaltwassersatz (Low Temp)

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Low-Temp-Chiller) für Niedrigtemperatur-Anwendungen, Kälteleistung 55 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

### Technische Daten CZ05LT



|                            |           |                   |                  |                         |            |
|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------------|------------|
| Kälteleistung <sup>1</sup> | 55 kW     | Phasen            | 3 + A            | Breite                  | 1200 mm    |
| Leistungsaufnahme          | 30 kW     | Interne Pumpe     | Nee              | Höhe                    | 2500 mm    |
| Nennstrom                  | 65 A      | Wasseranschluss   | DN100 / 4" Bauer | Gewicht                 | 3100 kg    |
| Stromanschluss             | 125 A CEE | Höchstwert        | 6 bar            | Schallpegel (in 10 m)   | 55 dB(A)   |
| Spannung                   | 400 V     | Nennndruckverlust | 44 kPa           | Nennndurchfluss (L/sec) | 3.05 L/sec |
| Empfohlene Sicherungen     | 125 A     | Länge             | 3800 mm          |                         |            |

<sup>1</sup> Nach Angaben Kühlung Glykol/ Wasser -25/ -20°C Luft 35°C