



## Kaltwassersätze

### CZ30i Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 300 kW. Der Inverter- angetriebene Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

#### Technische Daten CZ30i



Kälteleistung <sup>1</sup>	306 kW	Phasen	3 + PE	Breite	2450 mm
Leistungsaufnahme	109 kW	Interne Pumpe	Nee	Höhe	2700 mm
Nennstrom	184 A	Wasseranschluss	4" Bauer	Gewicht	4000 kg
Stromanschluss	M12	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	56 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	25.2 kPa		
Empfohlene Sicherungen	250 A	Länge	3530 mm		

<sup>1</sup> Entspricht den Eurovent-Spezifikationen (Kühlwasser 12/7°C, Luft 35°C)