



## Kaltwassersätze

### CH05 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 50 kW, mit eingebauter Wasserpumpe und Ausgleichsbehälter. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

#### Technische Daten CH05



Kälteleistung <sup>1</sup>	50.7 kW	Phasen	3 + N + PE	Breite	1280 mm
Leistungsaufnahme	17.4 kW	Interne Pumpe	Ja	Höhe	2260 mm
Nennstrom	38 A	Wasseranschluss	2" Bauer	Gewicht	1825 kg
Stromanschluss	63 A CEE	Höchstwert	4 bar	Schallpegel (in 10 m)	53 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	30 kPa	Nenndurchfluss (L/sec)	2.5 L/sec
Empfohlene Sicherungen	63 A	Länge	3260 mm		

<sup>1</sup> Gemäß den Spezifikationen (Kühlwasser 12/7°C, Luft 35°C)