



## Kühlzellen

### KC04 Kühlzelle

Mobile Kühlzelle mit einem Volumen von 20 m<sup>3</sup> und einer großen Kühlkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und lässt sich einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

#### Technische Daten KC04



Anzahl Paletten (Euro)	5	Länge (außen)	4000 mm	Außentemperatur, Mindestwert	-20 °C
Inhalt	20 m <sup>3</sup>	Breite (außen)	2500 mm	Nennstrom	7.45 A
Innentemperatur, Mindestwert	-2 °C	Höhe (außen)	2500 mm	Max Strom	10.7 A
Innentemperatur, Höchstwert	10 °C	Höhe der Tür	2100 mm	Länge (innen)	3840 mm
Stromanschluss	Schuko 230V	Breite der Tür	900 mm	Breite (innen)	2340 mm
Spannung	230 V	Höhe Türschwelle	160 mm	Höhe (innen)	2260 mm
Empfohlene Sicherungen	16 A	Gewicht	1200 kg		
Phasen	1 + N + PE	Schallpegel (in 10 m)	37 dB(A)		