



## Kaltwassersätze

### **CZ20S Kaltwassersatz**

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 200 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

### Technische Daten **CZ20S**



Kälteleistung <sup>1</sup>	209 kW	Phasen	3 + PE	Breite	1700 mm
Leistungsaufnahme	72.1 kW	Interne Pumpe	Ne/Non/Nein	Höhe	2600 mm
Nennstrom	124 A	Wasseranschluss	2" Bauer	Gewicht	3316 kg
Stromanschluss	M12	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	60 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	26 kPa	Nenndurchfluss (L/sec)	10.0 L/sec
Empfohlene Sicherungen	200 A	Länge	4450 mm		

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)