



Heizzentrale

OG600C Heizanlage / Heizzentrale

Mobile Heizanlage mit einer Heizleistung von 600 kW in stabilem Heizcontainer aus Stahl, gas- oder dieselbeheizt. Das leistungsstarke und kompakte Gerät lässt sich einfach aufstellen. Die Heizzentrale liefert Wassertemperaturen von bis zu 90 °C und einen Druck von bis zu 6 bar. Die effiziente Heizanlage verfügt über diverse Sicherheitsvorkehrungen, Frostschutz, Low-NOx-Brenner, intelligente Regeltechnik und hat niedrigste Werte bezüglich Emissionen, Energieverbrauch und Lärmschutznorm auf dem europäischen Markt.

Technische Daten **OG600C**



| | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| Heizleistung | 600 kW | Öltankbehälter | Optioneel | Verbrauch - Gas - Vollast | 74 m ³ /h |
| Spannung | 400 V | Volumen MAG | 360 l | Länge | 4550 mm |
| Stromanschluss | 32 A CEE | Empfohlener Betriebsdruck | 1.6 - 3.0 bar | Breite | 2450 mm |
| Temperaturbereich | 50 - 90 °C | Sicherheitsventil | 6.0 bar | Höhe | 2770 mm |
| Interne Pumpe | 26.5 m ³ /h | Brennstoffarten | Gas / Diesel | Maße (LxBxH) | 6058 x 2438 x 2735 mm |
| Regelung | Digitaal | Low NOx Klasse | 3 | Gewicht | 5500 kg |
| Wasseranschluss | 4" Bauer | Verbrauch - Öl - Vollast | 55 kg/h | | |