



Kaltwassersätze

CZ17i Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 170 kW. Der Inverter-angetriebene Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stossfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Maschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ17i



Kälteleistung ¹	169 kW	Phasen	3 + PE	Breite	2450 mm
Leistungsaufnahme	56 kW	Interne Pumpe	Nee/Non/Nein	Höhe	2680 mm
Nennstrom	100 A	Wasseranschluss	2" Bauer	Gewicht	3300 kg
Stromanschluss	M12	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	54 dB(A)
Spannung	400 V	Nennndruckverlust	25.8 kPa	Nennndurchfluss (L/sec)	8.1 L/sec
Empfohlene Sicherungen	160 A	Länge	2780 mm		

¹ Gemäss den Spezifikationen (Kühlwasser 12/7°C, Luft 35°C)