



Heizzentrale

## OG2000C Heizanlage / Heizzentrale

Mobile Heizanlage mit einer Heizleistung von 2000 kW in stabilem Heizcontainer aus Stahl, gas- oder dieselbeheizt. Das leistungsstarke und kompakte Gerät lässt sich einfach aufstellen. Die Heizzentrale liefert Wassertemperaturen von bis zu 90 °C und einen Druck von bis zu 6 bar. Die effiziente Heizanlage verfügt über diverse Sicherheitsvorkehrungen, Frostschutz, Low-NOx-Brenner, intelligente Regeltechnik und hat niedrigste Werte bezüglich Emissionen, Energieverbrauch und Lärmschutznorm auf dem europäischen Markt.

### Technische Daten **OG2000C**



Heizleistung	2000 kW	Öltankbehälter	Optioneel	Verbrauch - Gas - Vollast	246 m <sup>3</sup> /h
Spannung	400 V	Volumen MAG	720 l	Länge	6058 mm
Stromanschluss	63 A CEE	Empfohlener Betriebsdruck	1.6 - 3.0 bar	Breite	2438 mm
Temperaturbereich	50 - 90 °C	Sicherheitsventil	6 bar	Höhe	2591 mm
Interne Pumpe	88.5 m <sup>3</sup> /h	Brennstoffarten	Gas / Diesel	Maße (LxBxH)	6058 x 2438 x 2735 mm
Regelung	Digitaal	Low NOx Klasse	3	Gewicht	9000 kg
Wasseranschluss	4" Bauer	Verbrauch - Öl - Vollast	182 kg/h		