




Klimaanlagen

## LU05B Klimaschrank

Wassergekühlte Belüftungseinheit mit niedrigem Schallpegel, Kälteleistung 50 kW, ausgeführt mit in drei Richtungen ausblasender stufenloser Belüftungsregelung. Der Klimaschrank verfügt über eine zusätzliche Abtauung. Hierdurch ist das Gerät auch für Tieftemperaturanwendungen geeignet und kann auch als Heizung genutzt werden. Die Klimaanlage ist mit einer Kondensatpumpe ausgestattet, ist steckerfertig und einfach durch Schnellkupplungen zu installieren. Das Gerät lässt sich einfach mit einem Hubwagen oder Stapler bewegen.

### Technische Daten LU05B



Kälteleistung <sup>1</sup>	50 kW	Externer (Luft)druck	300 Pa	Breite	780 mm
Nennstrom	7.5 A	Stromanschluss	230V EURO	Höhe	2250 mm
Kapazitätsstufen	Freq. contr.	Empfohlene Sicherungen	16 A	Gewicht	475 kg
(Max.) Luftstrom	7500 m <sup>3</sup> /h	Phasen	1 + N + PE	Schallpegel (in 10 m)	45 dB(A)
Spannung	230 V	Länge	1620 mm		

<sup>1</sup> Kühlung: Wasser 6 - 12 °C, Luft 30 °C / 60% RV