



Kaltwassersätze

CZ62i Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 610 kW. Der Inverter- angetriebene Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stossfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ62i



| | | | | | |
|----------------------------|--------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Kälteleistung ¹ | 610 kW | Empfohlene Sicherungen | 400 A | Länge | 6200 mm |
| Leistungsaufnahme | 218 kW | Phasen | 3 + PE | Breite | 2450 mm |
| Max Strom | 455 A | Interne Pumpe | Nee | Höhe | 2700 mm |
| Nennstrom | 370 A | Wasseranschluss | 4" Bauer | Gewicht | 6700 kg |
| Stromanschluss | M12 | Höchstwert | 16 bar | Schallpegel (in 10 m) | 59 dB(A) |
| Spannung | 400 V | Nenndruckverlust | 38.6 kPa | | |

¹ Entspricht den Eurovent-Spezifikationen (Kühlwasser 12/7°C, Luft 35°C)