



Kaltwassersätze

CZ50i Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 500 kW. Der Inverter- angetriebene Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stossfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ50i



Kälteleistung ¹	499 kW	Empfohlene Sicherungen	400 A	Nenndruckverlust	43.9 kPa
Leistungsaufnahme	175 kW	Phasen	3 + PE	Länge	5330 mm
Max Strom	350 A	Interne Pumpe	Nee/Non/Nein	Höhe	2700 mm
Nennstrom	296 A	Nenndurchfluss (L/sec)	23.7 L/sec	Breite	2450 mm
Stromanschluss	M12	Wasseranschluss	10" Bauer	Gewicht	6100 kg
Spannung	400 V	Höchstwert	16 bar	Schallpegel (in 10 m)	58 dB(A)

¹ Entspricht den Eurovent-Spezifikationen (Kühlwasser 12/7°C, Luft 35°C)