



Klimaanlagen

LU05BE Klimaschrank

Wassergekühlte Belüftungseinheit mit niedrigem Schallpegel, Kälteleistung 50 kW, ausgeführt mit in drei Richtungen ausblasender stufenloser Belüftungsregelung. Das Klimagerät ist mit zusätzlichen Abtauelementen ausgestattet, wodurch es auch für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen geeignet ist. Für die elektrische Abtauung ist ein 32-A-CEE-Anschluss erforderlich. Das Gerät ist mit einer Kondensatpumpe ausgestattet, steckerfertig und einfach mithilfe von Schnellkupplungen zu installieren. Das Gerät lässt sich einfach mit einem Hubwagen oder Stapler bewegen.

Technische Daten **LU05BE**

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|----------|
| Kälteleistung ¹ | 50 kW | Externer (Luft)druck | 300 Pa | Breite | 780 mm |
| Nennstrom | 7.5 A | Stromanschluss | 230/1/50 CEE | Höhe ² | 2250 mm |
| Kapazitätsstufen | Freq. contr. | Empfohlene Sicherungen | 16/32 A | Gewicht | 475 kg |
| (Max.) Luftstrom | 7500 m ³ /h | Phasen | 3 + N + PE | Schallpegel (in 10 m) | 45 dB(A) |
| Spannung | 230V V | Länge | 1620 mm | | |

¹ Kühling: Wasser 6 - 12 °C, Luft 30 °C / 60% RV

² Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900