



## Kaltwassersätze

### CH02 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 25 kW, mit eingebauter Wasserpumpe und Ausgleichsbehälter. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stossfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

#### Technische Daten CH02



Kälteleistung <sup>1</sup>	26.5 kW	Phasen	3 + N + PE	Breite	1090 mm
Leistungsaufnahme	11.5 kW	Interne Pumpe	Ja	Höhe	1630 mm
Nennstrom	21.9 A	Wasseranschluss	2" Bauer	Gewicht	660 kg
Stromanschluss	32 A CEE	Höchstwert	4 bar	Schallpegel (in 10 m)	47 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	37 kPa	Nenndurchfluss (L/sec)	1.26 L/sec
Empfohlene Sicherungen	32 A	Länge	1550 mm		

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)