



Kaltwassersätze

CH05 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 50 kW, mit eingebauter Wasserpumpe und Ausgleichsbehälter. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stossfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CH05



| | | | | | |
|----------------------------|----------|------------------|------------|------------------------|-----------|
| Kälteleistung ¹ | 50.7 kW | Phasen | 3 + N + PE | Breite | 1280 mm |
| Leistungsaufnahme | 17.4 kW | Interne Pumpe | Ja | Höhe | 2260 mm |
| Nennstrom | 38 A | Wasseranschluss | 2" Bauer | Gewicht | 1825 kg |
| Stromanschluss | 63 A CEE | Höchstwert | 4 bar | Schallpegel (in 10 m) | 53 dB(A) |
| Spannung | 400 V | Nenndruckverlust | 30 kPa | Nenndurchfluss (L/sec) | 2.5 L/sec |
| Empfohlene Sicherungen | 63 A | Länge | 3260 mm | | |

¹ Gemäss den Spezifikationen (Kühlwasser 12/7°C, Luft 35°C)