



Kühlzellen

KC03 Kühlzelle

Mobile Kühlzelle mit einem Volumen von 10 m³ und einer grossen Kühlkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und lässt sich einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draussen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

Technische Daten KC03



| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------------------------|-----------------------|
| Anzahl Paletten (Euro) | 3 | Länge (außen) | 2000 mm | Außentemperatur, Mindestwert | -20 °C |
| Inhalt | 10 m ³ | Breite (außen) | 2500 mm | Nennstrom | 4.7 A |
| Innentemperatur, Mindestwert | -2 °C | Höhe (außen) | 2500 mm | Max Strom | 7.2 A |
| Innentemperatur, Höchstwert | 10 °C | Höhe der Tür | 2100 mm | Länge (innen) | 1840 mm |
| Stromanschluss | Schuko 230V | Breite der Tür | 900 mm | Breite (innen) | 2340 mm |
| Spannung | 230 V | Höhe Türschwelle | 160 mm | Höhe (innen) | 2260 mm |
| Empfohlene Sicherungen | 16 A | Gewicht | 750 kg | Bodenbelastung | 420 Kg/m ² |
| Phasen | 1 + N + PE | Schallpegel (in 10 m) | 38 dB(A) | | |