



Kühlzellen

MK02 Kühlzelle

Mobile Kühlzelle mit einem Volumen von 100 m³ und einer grossen Kühlkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Doppeltür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und verfügt serienmässig über einen Datenlogger. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draussen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

Technische Daten **MK02**



Anzahl Paletten (Euro)	28	Länge (außen)	12000 mm	Außentemperatur, Mindestwert	-20 °C
Inhalt	100 m ³	Breite (außen)	3500 mm	Nennstrom	7.5 A
Innentemperatur, Mindestwert	-2 °C	Höhe (außen)	3000 mm	Max Strom	8.1 A
Innentemperatur, Höchstwert	10 °C	Höhe der Tür	2500 mm	Länge (innen)	10500 mm
Stromanschluss	16 A CEE	Breite der Tür	2000 mm	Breite (innen)	3200 mm
Spannung	400 V	Höhe Türschwelle	200 mm	Höhe (innen)	2700 mm
Empfohlene Sicherungen	16 A	Gewicht	6000 kg	Bodenbelastung	1200 Kg/m ²
Phasen	3 + N + PE	Schallpegel (in 10 m)	47 dB(A)		