



Kaltwassersätze

CZ30 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 300 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stossfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ30



Kälteleistung ¹	317 kW	Phasen	3 + PE	Breite	2500 mm
Leistungsaufnahme	121 kW	Interne Pumpe	Nee/Non/Nein	Höhe	2670 mm
Nennstrom	219 A	Wasseranschluss	4" Bauer	Gewicht	4505 kg
Stromanschluss	M12	Höchstwert	10 bar	Schallpegel (in 10 m)	60 dB(A)
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	71.4 kPa	Nenndurchfluss (L/sec)	15.6 L/sec
Empfohlene Sicherungen	315 A	Länge	5200 mm		

¹ Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)