



Schockfroster

MI02 Einfrierzelle / Schockfroster

Energiesparende, gemäss HACCP und GMP gebaute Einfrierzelle mit niedrigem Schallpegel, Volumen 60 m³. Speziell entwickelt für sehr schnelles Einfrieren/Schockfrostern. Betriebsfertig lässt sie sich mit einem Kran auch an schwer zugänglichen Stellen aufstellen. Für drinnen und draussen geeignet und mit ozonfreundlichem Kältemittel. Grosse Tür von innen und aussen zu öffnen.& Einschliesslich Beleuchtung.

Technische Daten MI02



Anzahl Paletten (Euro)	23	Nennstrom ¹	137 A	Breite (innen) ¹	3100 mm
Inhalt	60 m ³	Empfohlene Sicherungen ¹	250 A	Höhe (innen) ¹	2150 mm
Innentemperatur, Mindestwert ¹	-35 °C	Phasen ¹	3 + N + PE	Höhe der Tür ¹	2100 mm
Innentemperatur, Höchstwert	5 °C	Maße (LxBxH) ¹	12000x3500x8800 mm	Breite der Tür ¹	1400 mm
Außentemperatur, Mindestwert	-20 °C	Länge (außen) ¹	12000 mm	Höhe Türschwelle ¹	270 mm
Stromanschluss	M10 bout	Breite (außen) ¹	3500 mm	Bodenbelastung ¹	1200 Kg/m ²
Spannung	400 V	Höhe (außen) ¹	3400 mm	Gewicht ¹	10100 kg
Max Strom ¹	213.7 A	Länge (innen) ¹	8800 mm	Schallpegel (in 10 m) ¹	62 dB(A)

¹ Nach Genehmigung von Coolworld International