




Heizzentrale

OG300C Heizanlage / Heizzentrale

Mobile Heizanlage mit einer Heizleistung von 350 kW in stabilem Heizcontainer aus Stahl, gas- oder dieselbeheizt. Das leistungsstarke und kompakte Gerät lässt sich einfach aufstellen. Die Heizzentrale liefert Wassertemperaturen von bis zu 90 °C und einen Druck von bis zu 4 bar. Die effiziente Heizanlage verfügt über diverse Sicherheitsvorkehrungen, Frostschutz, Low-NOx-Brenner, intelligente Regeltechnik und hat niedrigste Werte bezüglich Emissionen, Energieverbrauch und Lärmschutznorm auf dem europäischen Markt.

Technische Daten **OG300C**



Heizleistung	350 kW	Öltankbehälter	Optioneel	Verbrauch - Gas - Vollast	43 m ³ /h
Spannung	400 V	Volumen MAG	300 l	Länge	3029 mm
Stromanschluss	16 A CEE	Empfohlener Betriebsdruck	1.6 - 2.0 bar	Breite	2438 mm
Temperaturbereich	50 - 90 °C	Sicherheitsventil	4.0 bar	Höhe	2591 mm
Interne Pumpe	15 m ³ /h	Brennstoffarten	Gas / Diesel	Maße (LxBxH)	6040 x 2438 x 2735 mm
Regelung	Digital	Low NOx Klasse	3	Gewicht	3500 kg
Wasseranschluss	2" Bauer	Verbrauch - Öl - Vollast	32 kg/h		