



Groupes froids

CZ06 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air (chiller) d'une puissance frigorifique de 60 kW, doté d'une pompe à eau haute pression intégrée. La machine est équipée d'une régulation permettant de faire varier la puissance frigorifique de 25 à 120 % pour des puissances allant de 14,8 kW à 59,3 kW avec un ESEER de 4,12 ! La machine est intégrée dans un châssis robuste, avec une grille résistante aux chocs pour la protection du condenseur ; elle est facile à déplacer avec un chariot élévateur à fourche ou une grue.

Spécifications techniques CZ06



| | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Capacité frigorifique ¹ | 59.3 kW | Disjoncteur recommandé | 63 A | Longueur | 2800 mm |
| Capacité frigorifique | 59.3 kW | Phases | 3 + N + PE | Largeur | 1250 mm |
| Cons. d'énergie | 28.1 kW | Pompe interne | Ja/Oui/Ja | Hauteur | 2000 mm |
| Courant (nominal) | 40 A | Connexion d'eau | 2" Bauer | Poids | 1230 kg |
| Connexion de courant | 63 A CEE | Pression maximale | 6 bar | Niveau sonore (à 10m) | 49 dB(A) |
| Voltage | 400 V | Perte de pression nominale | 71 kPa | Débit nominal (L/sec) | 2.5 L/sec |

¹ Conforme les spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12°C/7°C, air 35°C) Max. capacité à 120%