



Groupes froids

CZ30i Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 300 kW. Une machine à inverser économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistante aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ30i



| | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------|
| Capacité frigorifique ¹ | 306 kW | Phases | 3 + PE | Longueur | 3530 mm |
| Cons. d'énergie | 109 kW | Pompe interne | Nee/Non/Nein | Largeur | 2450 mm |
| Courant (nominal) | 184 A | Débit nominal (L/sec) | 14.6 L/sec | Hauteur | 2700 mm |
| Connexion de courant | M12 | Connexion d'eau | 4" Bauer | Poids | 4000 kg |
| Voltage | 400 V | Pression maximale | 10 bar | Niveau sonore (à 10m) | 56 dB(A) |
| Disjoncteur recommandé | 250 A | Perte de pression nominale | 25.2 kPa | | |

¹ Conforms to Eurovent specifications (cooling water 12/7°C, air 35°C)