



Groupes froids

CZ03 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée inverter à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 30 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condensateur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ03



| | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------------|------------|-----------------------|----------|
| Capacité frigorifique ¹ | 30.3 kW | Phases | 3 + N + PE | Longueur | 1620 mm |
| Cons. d'énergie | 12.9 kW | Pompe interne | Ja/Oui/Ja | Largeur | 1120 mm |
| Courant (nominal) | 23.5 A | Débit nominal (L/sec) | 1.2 L/sec | Hauteur | 2060 mm |
| Connexion de courant | 32 A CEE | Connexion d'eau | 2" Bauer | Poids | 750 kg |
| Voltage | 400 V | Pression maximale | 10 bar | Niveau sonore (à 10m) | 42 dB(A) |
| Disjoncteur recommandé | 32 A | Perte de pression nominale | 31 kPa | | |

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (eau de refroidissement 12/7°C, air 35°C)