




Unités de traitement d'air

## LU05BE Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 50 kW Équipée d'un réglage de ventilation à volonté, avec soufflante dans trois directions. L'appareil est équipé d'un dégivrage supplémentaire. Par conséquent, cela la rend également adaptée pour des applications basse température et peut aussi être utilisée comme chauffage. Pour le dégivrage électrique, une connexion CEE de 32 A/400 V est nécessaire. L'appareil est équipé d'une pompe à condensat, est prêt à brancher et facile à installer en utilisant les raccourcis. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

### Spécifications techniques LU05BE



Capacité frigorifique <sup>1</sup>	50 kW	Pression de l'air externe	300 Pa	Largeur	780 mm
Courant (nominal)	7.5 A	Connexion de courant	230/1/50 CEE	Hauteur <sup>2</sup>	2250 mm
Pas de capacité	Freq. contr.	Disjoncteur recommandé	16/32 A	Poids	475 kg
Quantité (d'air) (max.)	7500 m <sup>3</sup> /h	Phases	3 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	45 dB(A)
Voltage	230V V	Longueur	1620 mm		

<sup>1</sup> Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV

<sup>2</sup> Sans plenum 1620 x 780 x 1900