



Chambres de congélation

VC03 Chambre de congélation

Chambre de congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 10 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 25 °C). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur). La hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

Spécifications techniques VC03



Nombre de palettes (euro)	3	Courant (nominal)	3.64 A	Hauteur (interne)	2260 mm
Volume	10 m ³	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale	-25 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	900 mm
Température intérieure maximale	-15 °C	Longueur (externe)	2000 mm	Hauteur du seuil	160 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	2500 mm	Capacité maximale	420 Kg/m ²
Connexion de courant	16 A CEE	Hauteur (externe)	2500 mm	Poids	850 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	1840 mm	Niveau sonore (à 10m)	47 dB(A)
Courant (maximal)	5.43 A	Largeur (interne)	2340 mm		