



Groupes froids

CZ50 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 500 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ50



| | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|----------|-----------------------|------------|
| Capacité frigorifique ¹ | 496 kW | Phases | 3 + PE | Largeur | 2500 mm |
| Cons. d'énergie | 198 kW | Pompe interne | Nee | Hauteur | 2670 mm |
| Courant (nominal) | 357 A | Connexion d'eau | 4" Bauer | Poids | 5725 kg |
| Connexion de courant | M12 | Pression maximale | 16 bar | Niveau sonore (à 10m) | 62 dB(A) |
| Voltage | 400 V | Perte de pression nominale | 57.4 kPa | Débit nominal (L/sec) | 24.5 L/sec |
| Disjoncteur recommandé | 400 A | Longueur | 6100 mm | | |

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)