



Unités de traitement d'air

LU05BE Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 50 kW. Équipée d'un réglage de ventilation à volonté, avec soufflante dans trois directions. L'appareil est équipé d'un dégivrage supplémentaire. Par conséquent, cela la rend également adaptée pour des applications basse température et peut aussi être utilisée comme chauffage. Pour le dégivrage électrique, une connexion CEE de 32 A/400 V est nécessaire. L'appareil est équipé d'une pompe à condensat, est prêt à brancher et facile à installer en utilisant les raccourcis. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

Spécifications techniques LU05BE



| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|----------|
| Capacité frigorifique ¹ | 50 kW | Pression de l'air externe | 300 Pa | Largeur | 780 mm |
| Courant (nominal) | 7.5 A | Connexion de courant | 230/1/50 CEE | Hauteur ² | 2250 mm |
| Pas de capacité | Freq. contr. | Disjoncteur recommandé | 16/32 A | Poids | 475 kg |
| Quantité (d'air) (max.) | 7500 m ³ /h | Phases | 3 + N + PE | Niveau sonore (à 10m) | 45 dB(A) |
| Voltage | 230V V | Longueur | 1620 mm | | |

¹ Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV

² Sans plenum 1620 x 780 x 1900