



Surgélateurs

MU02 Surgélateur

Chambre de congélation, économe, avec un niveau sonore bas, conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 71 m³. Développée particulièrement pour des températures très basses, jusqu'à moins 45°C avec une installation redondante. Prête à brancher et installable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage et chauffage de porte inclus.

Spécifications techniques MU02



Nombre de palettes (euro)	24	Courant (nominal)	28.2 A	Hauteur (interne)	2520 mm
Volume	71 m ³	Disjoncteur recommandé	2 x 63 A	Hauteur de la porte	2100 mm
Température intérieure minimale	-45 °C	Phases	3 + N + PE	Largeur de la porte	1400 mm
Température intérieure maximale	-20 °C	Longueur (externe)	12000 mm	Hauteur du seuil	290 mm
Température extérieure minimale	-20 °C	Largeur (externe)	3500 mm	Capacité maximale	1200 Kg/m ²
Connexion de courant	2 x 63 A CEE	Hauteur (externe)	3000 mm	Poids	9500 kg
Voltage	400 V	Longueur (interne)	8900 mm	Niveau sonore (à 10m)	61 dB(A)
Courant (maximal)	41.8 A	Largeur (interne)	3140 mm		