




Chaufferies mobiles fioul / gaz

OG600C Chaufferie fioul / gaz

Chaufferie mobile d'une puissance de chauffage de 600 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la chaufferie est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques **OG600C**



Puissance de chauffage	600 kW	Cuve double enveloppe	Optioneel	Consommation-gaz-à pleine charge	74 m ³ /h
Voltage	400 V	Volume vase d'expansion	360 l	Longueur	4550 mm
Connexion de courant	32 A CEE	Pression de travail recommandée	1.6 - 3.0 bar	Largeur	2450 mm
Plage de températures	50 - 90 °C	Soupape de sécurité	6.0 bar	Hauteur	2770 mm
Pompe interne	26.5 m ³ /h	Types de combustible	Gas / Diesel	Dimensions (LxIxH)	6058 x 2438 x 2735 mm
Commande de réglage	Digitaal/Digital/Digital	Low NOx classe	3	Poids	5500 kg
Connexion d'eau	4" Bauer	Consommation-fioul-à pleine charge	55 kg/h		