




Chaudières mobiles fioul / gaz **OG1000C Chaudière FOD**

Chaudière mobile d'une puissance de chauffage de 1000 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou à mazout. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la chaudière est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente et elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques **OG1000C**



Puissance de chauffage	1000 kW	Cuve double enveloppe	Optioneel	Consommation-gaz-à pleine charge	122 m ³ /h
Voltage	400 V	Volume vase d'expansion	450 l	Longueur	6058 mm
Connexion de courant	32 A CEE	Pression de travail recommandée	1.6 - 3.0 bar	Largeur	2438 mm
Plage de températures	50 - 90 °C	Soupape de sécurité	6 bar	Hauteur	2591 mm
Pompe interne	44 m ³ /h	Types de combustible	Gas / Diesel	Dimensions (LxIxH)	6058 x 2438 x 2735 mm
Commande de réglage	Digitaal	Low NOx classe	3	Poids	7000 kg
Connexion d'eau	4" Bauer	Consommation-fioul-à pleine charge	90 kg/h		