



Groupes froids

## CZ11S Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air (chiller) d'une puissance frigorifique nominale de 116 kW conformément à la norme Eurovent. La machine est équipée d'un compresseur à vis unique, réglable en continu, d'une portée de 25% à 100% avec une valeur ESEER de 2.88. La machine est économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. La machine est intégrée dans un châssis robuste, avec une grille résistant aux chocs pour la protection du condenseur. Elle est facile à déplacer avec un chariot élévateur à fourche ou une grue.

### Spécifications techniques CZ11S



Capacité frigorifique <sup>1</sup>	116 kW	Phases	3 + PE	Largeur	1700 mm
Cons. d'énergie	46.7 kW	Pompe interne	Nee	Hauteur	2600 mm
Courant (nominal)	83 A	Connexion d'eau	2" Bauer	Poids	2700 kg
Connexion de courant	125 A CEE	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	57 dB(A)
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	23 kPa	Débit nominal (L/sec)	5.5 L/sec
Disjoncteur recommandé	125 A	Longueur	3765 mm		

<sup>1</sup> Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)