



Unités de traitement d'air

## LU05BE Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 50 kW. Équipée d'un réglage de ventilation à volonté, avec soufflante dans trois directions. L'appareil est équipé d'un dégivrage supplémentaire. Par conséquent, ceci est également utilisé pour des applications à basse température. L'appareil est équipé d'une pompe à condensat, est prêt à brancher et facile à installer en utilisant les raccourcis. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

### Spécifications techniques LU05BE

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	50 kW	Pression de l'air externe	300 Pa	Largeur	780 mm
Courant (nominal)	7.5 A	Connexion de courant	230/1/50 CEE	Hauteur <sup>2</sup>	2250 mm
Pas de capacité	Freq. contr.	Disjoncteur recommandé	16/32 A	Poids	475 kg
Quantité (d'air) (max.)	7500 m <sup>3</sup> /h	Phases	3 + N + PE	Niveau sonore (à 10m)	45 dB(A)
Voltage	230V V	Longueur	1620 mm		

<sup>1</sup> Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV

<sup>2</sup> Sans plenum 1620 x 780 x 1900