



Chambres de congélation

VC04 Chambre de congélation

Chambre de congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 20 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 30 °C). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte se manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

Spécifications techniques VC04



| | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de palettes (euro) | 5 | Courant (nominal) | 4.8 A | Hauteur (interne) | 2260 mm |
| Volume | 20 m ³ | Disjoncteur recommandé | 16 A | Hauteur de la porte | 2100 mm |
| Température intérieure minimale ¹ | -30 °C | Phases | 3 + N + PE | Largeur de la porte | 900 mm |
| Température intérieure maximale | -15 °C | Longueur (externe) | 4000 mm | Hauteur du seuil | 160 mm |
| Température extérieure minimale | -20 °C | Largeur (externe) | 2500 mm | Capacité maximale | 420 Kg/m ² |
| Connexion de courant | 16 A CEE | Hauteur (externe) | 2500 mm | Poids | 1350 kg |
| Voltage | 400 V | Longueur (interne) | 3840 mm | Niveau sonore (à 10m) | 48 dB(A) |
| Courant (maximal) | 6.9 A | Largeur (interne) | 2340 mm | | |

¹ Après approbation de Coolworld International