



Groupes froids

## CZ30 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 300 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

### Spécifications techniques CZ30



|                                    |        |                            |          |                       |            |
|------------------------------------|--------|----------------------------|----------|-----------------------|------------|
| Capacité frigorifique <sup>1</sup> | 317 kW | Phases                     | 3 + PE   | Largeur               | 2500 mm    |
| Cons. d'énergie                    | 121 kW | Pompe interne              | Nee      | Hauteur               | 2670 mm    |
| Courant (nominal)                  | 219 A  | Connexion d'eau            | 4" Bauer | Poids                 | 4505 kg    |
| Connexion de courant               | M12    | Pression maximale          | 16 bar   | Niveau sonore (à 10m) | 60 dB(A)   |
| Voltage                            | 400 V  | Perte de pression nominale | 71.4 kPa | Débit nominal (L/sec) | 15.6 L/sec |
| Disjoncteur recommandé             | 315 A  | Longueur                   | 5200 mm  |                       |            |

<sup>1</sup> Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)