




## Chaudières mobiles fioul / gaz **OG300C Chaudière FOD**

Chaudière mobile d'une puissance de chauffage de 350 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou à mazout. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 4 bars. Efficace, la chaudière est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente, et elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

### Spécifications techniques **OG300C**



Puissance de chauffage	350 kW	Cuve double enveloppe	Optioneel	Consommation-gaz-à pleine charge	43 m <sup>3</sup> /h
Voltage	400 V	Volume vase d'expansion	300 l	Longueur	3029 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Pression de travail recommandée	1.6 - 2.0 bar	Largeur	2438 mm
Plage de températures	50 - 90 °C	Soupape de sécurité	4.0 bar	Hauteur	2591 mm
Pompe interne	15 m <sup>3</sup> /h	Types de combustible	Gas / Diesel	Dimensions (LxIxH)	6040 x 2438 x 2735 mm
Commande de réglage	Digitaal/Digital/Digital	Low NOx classe	3	Poids	3500 kg
Connexion d'eau	2" Bauer	Consommation-fioul-à pleine charge	32 kg/h		