




Chillers

CZ20LTC Low temp koudwatermachine

Lage temperatuur koudwatermachine met een koelvermogen van 200 kW. Deze low temperature chiller maakt gebruik van het natuurlijk koudemiddel CO₂ met een GWP waarde van 1. Deze lage temperatuur chiller is geschikt tot een uittrede temperatuur van -35 °C. Door slim ontwerp is geen noodkoeling nodig. De chiller is energiezuinig, geluidsarm en stekkerklaar. De chiller is gebouwd in een robuust frame en eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

Technische Specificaties CZ20LTC



Koelvermogen ¹	200 kW	Bedrijfsspanning	400 V	Nominaal drukverlies	56 kPa
Koelvermogen	200 kW	Aanbevolen zekeringen	400 A	Lengte	6100 mm
Opgenomen vermogen	195 kW	Fasen	3 + PE	Breedte	2500 mm
Stroom (nominaal)	355 A	Interne pomp	Nee	Hoogte	2600 mm
Stroom (maximaal)	372 A	Wateraansluiting	4" Bauer	Gewicht	8180 kg
Elektrische aansluiting	M12	Maximale werkdruk	16 bar	Geluidsniveau (op 10 m)	55 dB(A)

¹ Glycol/water -25 °C/-20 °C, lucht 40 °C