



## Chillers

### CZ80i Inverter chiller

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met een koelvermogen van 815 kW. De inverter gedreven chiller is energiezuinig en stekkerklaar. Deze koudwatermachine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van de condensor door een stootvast rooster en is eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

#### Technische Specificaties CZ80i



Koelvermogen <sup>1</sup>	815 kW	Aanbevolen zekeringen	630 A	Nominaal drukverlies	57.1 kPa
Opgenomen vermogen	258 kW	Fasen	3 + PE	Lengte	7130 mm
Stroom (nominaal)	430 A	Interne pomp	Nee/Non/Nein	Breedte	2450 mm
Stroom (maximaal)	585 A	Flow nominaal (L/sec)	39 L/sec	Hoogte	2680 mm
Elektrische aansluiting	M12 boutverbinding	Wateraansluiting	2 x 4" Bauer	Gewicht	8200 kg
Bedrijfsspanning	400 V	Maximale werkdruk	10 bar	Geluidsniveau (op 10 m)	65 dB(A)

<sup>1</sup> Conform Eurovent specificaties (koeling water 12/7°C, lucht 35°C)