



## Vriescontainers

### **RU40B Ultra low** **vriescontainer -70 °C**

Robuuste ultra low vriescontainer (40-ft Reefer High Cube) met een inhoud van 57 m<sup>3</sup>. Speciaal ontwikkeld voor zeer lage temperaturen, tot -70 °C. De vriescontainer is voorzien van een aluminium vloer met T-profielen vloer, rvs binnenwerk en speciale deuren. Uitvoering met optioneel gekoelde voorruimte, remote monitoring en verlichting.

### Technische Specificaties **RU40B**



Palletplaatsen (euro)	21	Stroom (nominaal)	26 A	Hoogte (binnen)	2420 mm
Inhoud	57 m <sup>3</sup>	Aanbevolen zekeringen	32 A	Deurhoogte	1600 mm
Min. binnentemperatuur	-70 °C	Fasen	3 + PE	Deurbreedte	2100 mm
Max. binnentemperatuur	-10 °C	Lengte (buiten)	12192 mm	Instapdrempel	277 mm
Min. buitentemperatuur	-30 °C	Breedte (buiten)	2440 mm	Vloerbelasting	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Elektrische aansluiting	32 A CEE	Hoogte (buiten)	2896 mm	Geluidsniveau (op 10 m)	64 dB(A)
Bedrijfsspanning	400 V	Lengte (binnen)	11269 mm	Gewicht	6210 kg
Stroom (maximaal)	31 A	Breedte (binnen)	2088 mm		