



Koelcellen

KC03 Koelcel

Bedrijfsklare cel met een overcapaciteit aan koelvermogen en een inhoud van 10 m³. De koelcel heeft verlichting, een vlakke antislipvloer, een soepel (ook van binnen) te openen deur en een lage instap. De koelcel is ontwikkeld volgens de HACCP - GMP-normen en is eenvoudig te plaatsen. Ook op slecht bereikbare locaties, zowel binnen als buiten. De koelcel is geluidsarm en energiezuinig.

Technische Specificaties **KC03**



Palletplaatsen (euro)	3	Lengte (buiten)	2000 mm	Min. buitentemperatuur	-20 °C
Inhoud	10 m ³	Breedte (buiten)	2500 mm	Stroom (nominaal)	4.7 A
Min. binnentemperatuur	-2 °C	Hoogte (buiten)	2500 mm	Stroom (maximaal)	7.2 A
Max. binnentemperatuur	10 °C	Deurhoogte	2100 mm	Lengte (binnen)	1840 mm
Elektrische aansluiting	Schuko 230V	Deurbreedte	900 mm	Breedte (binnen)	2340 mm
Bedrijfsspanning	230 V	Instapdrempel	160 mm	Hoogte (binnen)	2260 mm
Aanbevolen zekeringen	16 A	Gewicht	750 kg	Vloerbelasting	420 Kg/m ²
Fasen	1 + N + PE	Geluidsniveau (op 10 m)	38 dB(A)		

