



Koelcellen

KC04 Koelcel

De koelcel is direct klaar voor gebruik en heeft een afmeting van 20 m³. Met het grote koelvermogen is er een grote overcapaciteit. De koelcel is voorzien van een antislipvloer, een soepel (van binnen) te openen deur, verlichting en een lage instapdrempel. De koelcel is ontwikkeld conform de GMP- en HACCP eisen. De cel kan eenvoudig geplaatst worden, ook op moeilijk bereikbare locaties (binnen en buiten) en is nagenoeg stil en laag in energieverbruik.

Technische Specificaties **KC04**



Palletplaatsen (euro)	5	Lengte (buiten)	4000 mm	Min. buitentemperatuur	-20 °C
Inhoud	20 m ³	Breedte (buiten)	2500 mm	Stroom (nominaal)	7.45 A
Min. binnentemperatuur	-2 °C	Hoogte (buiten)	2500 mm	Stroom (maximaal)	10.7 A
Max. binnentemperatuur	10 °C	Deurhoogte	2100 mm	Lengte (binnen)	3840 mm
Elektrische aansluiting	Schuko 230V	Deurbreedte	900 mm	Breedte (binnen)	2340 mm
Bedrijfsspanning	230 V	Instapdrempel	160 mm	Hoogte (binnen)	2260 mm
Aanbevolen zekeringen	16 A	Gewicht	1200 kg		
Fasen	1 + N + PE	Geluidsniveau (op 10 m)	37 dB(A)		