



## Vriescellen

### VC04 Vriescel

Bedrijfsklaar en verplaatsbare vriescel met een inhoud van 20 m<sup>3</sup> en een grote overcapaciteit aan koelvermogen (temperatuurbereik tot minus 30 °C\*). De vriescel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen deur met randverwarming en heeft een zeer lage instaphoogte. De vriescel is ontwikkeld conform de HACCP/ GMP-eisen en is eenvoudig te plaatsen, ook op moeilijk bereikbare locaties, zowel binnen als buiten. De vriescel is geluidsarm en energiezuinig.

### Technische Specificaties **VC04**



Palletplaatsen (euro)	5	Stroom (nominaal)	4.8 A	Hoogte (binnen)	2260 mm
Inhoud	20 m <sup>3</sup>	Aanbevolen zekeringen	16 A	Deurhoogte	2100 mm
Min. binnentemperatuur <sup>1</sup>	-30 °C	Fasen	3 + N + PE	Deurbreedte	900 mm
Max. binnentemperatuur	-15 °C	Lengte (buiten)	4000 mm	Instapdrempel	160 mm
Min. buitentemperatuur	-20 °C	Breedte (buiten)	2500 mm	Vloerbelasting	420 Kg/m <sup>2</sup>
Elektrische aansluiting	16 A CEE	Hoogte (buiten)	2500 mm	Gewicht	1350 kg
Bedrijfsspanning	400 V	Lengte (binnen)	3840 mm	Geluidsniveau (op 10 m)	48 dB(A)
Stroom (maximaal)	6.9 A	Breedte (binnen)	2340 mm		

<sup>1</sup> Na goedkeuring van Coolworld International