



Vriescellen

MV02 Vriescel

Bedrijfsklaar en verplaatsbare vriescel met een inhoud van 100 m³ en een grote overcapaciteit aan koelvermogen (temperatuurbereik tot minus 35 °C*). De vriescel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen dubbele deur met randverwarming en heeft een zeer lage instaphoogte. De vriescel is ontwikkeld conform de HACCP/GMP-eisen, is standaard uitgevoerd met een data-log systeem en is eenvoudig te plaatsen met vrachtwagen met kraan. De vriescel is geluidsarm en energiezuinig. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

Technische Specificaties **MV02**



Palletplaatsen (euro)	28	Stroom (nominaal)	14.8 A	Hoogte (binnen)	2700 mm
Inhoud	100 m ³	Aanbevolen zekeringen	25 A	Deurhoogte	2500 mm
Min. binnentemperatuur ¹	-35 °C	Fasen	3 + N + PE	Deurbreedte	2000 mm
Max. binnentemperatuur	2 °C	Lengte (buiten)	12000 mm	Instapdrempel	200 mm
Min. buitentemperatuur	-20 °C	Breedte (buiten)	3500 mm	Vloerbelasting	1200 Kg/m ²
Elektrische aansluiting	32 A CEE	Hoogte (buiten)	3000 mm	Gewicht	6700 kg
Bedrijfsspanning	400 V	Lengte (binnen)	10500 mm	Geluidsniveau (op 10 m)	50 dB(A)
Stroom (maximaal)	21 A	Breedte (binnen)	3200 mm		

¹ Na goedkeuring van Coolworld International