



Diepvriescellen

## MU02 Diepvriescel

Representatieve, energiezuinige en geluidsarme conform HACCP & GMP gebouwde vriescel, inhoud 71 m<sup>3</sup>. Speciaal ontwikkeld voor zeer lage temperaturen, tot minus 45 °C en voorzien van een dubbele koelinstallatie. Stekkerklaar en plaatsbaar met kraan ook op moeilijk te bereiken locaties. Kan zowel buiten als binnen worden toegepast. Toegankelijk met van binnen te openen deur. Inclusief verlichting en deurrandverwarming.

### Technische Specificaties MU02



Palletplaatsen (euro)	24	Stroom (nominaal)	28.2 A	Hoogte (binnen) <sup>1</sup>	2520 mm
Inhoud	71 m <sup>3</sup>	Aanbevolen zekeringen	2 x 63 A	Deurhoogte	2100 mm
Min. binnentemperatuur	-45 °C	Fasen	3 + N + PE	Deurbreedte	1400 mm
Max. binnentemperatuur	-20 °C	Lengte (buiten)	12000 mm	Instapdrempel	290 mm
Min. buitentemperatuur	-20 °C	Breedte (buiten)	3500 mm	Vloerbelasting	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Elektrische aansluiting	2 x 63 A CEE	Hoogte (buiten)	3000 mm	Gewicht	9500 kg
Bedrijfsspanning	400 V	Lengte (binnen)	8900 mm	Geluidsniveau (op 10 m)	61 dB(A)
Stroom (maximaal)	41.8 A	Breedte (binnen)	3140 mm		

<sup>1</sup> |